

Diagrama de distribuição de carga para o pavimento de concreto. A largura total é de 3,60 m. A distribuição de carga é mostrada na linha inferior, com segmentos de 0,30 m, 1,10 m, 0,80 m, 1,10 m e 0,30 m.



Punkt 4: X=296223,6607 Y=539444,4954

Kanalisation

Abwasser

Geländer $\approx 1.0 \text{ m}$

Öffnung mit Gitterrostabdeckung, Wand bis 15 cm über GOK

162.41

161.41

160.56

162.26 GOK gepl.

1:1.5

Wsp. max. 160.45

Stauziel 160.00

Grobrechen 45°, S= 5 cm

Schleber DN 300

158.91

158.90

Notflur

0.55m x 3.0m

DN 800 Sb

19.1 ‰ ; 34.0 m

10 cm anstehender Oberboden mit Magerrasen eingesät

Unterboden anstehend aus Fein- bis Mittelsand, schluffig

Profilbeton

Stahlbeton

Sauberekeitsschicht

1.91

2.23

1.60

1.00

3.19

5.99

0.30

1.25

0.30

2.71

4.16

80

35

30

Bauherr: 	Projektleitung:
--	---

Änderungen	d			
	c			
	b			
	a			
	Nr.	Betreff	Datum	Name



Benzstraße 2a
63741 Aschaffenburg
Telefon 06021/31 81-0
Telefax 06021/31 81-20
e-mail info.ab@fks-bi.de

Projekt-Nr AK.A003.0025 G:\AKA00325\PLÄNE\Kanal\Ausführung\			Datei	Name
		aufgenommen		
Plan-Nr KAB-C01	Maßstab 1:50	bearbeitet	25.06.2009	STh
		geprüft	25.06.2009	M.D.

Planverfasser :